

PINTURA PARA CANCHAS PINTURAS PARA CANCHAS Y PISOS

CARACTERÍSTICAS Y ORIENTACIÓN DE USO

Pintura emulsionada mate de primera calidad, a base de resinas acrílicas, pigmentos y cargas inorgánicas de la más alta calidad.

Pintura para Canchas CedanColor Acabado mate para el revestimiento de canchas deportivas, ciclo vías, pisos industriales, fachadas, friso rústico, friso liso, cartón piedra, láminas de fibra cemento, concreto y mampostería en general. No se recomienda su uso sobre mantos asfálticos.

RENDIMIENTO TEÓRICO: 16 m²/gal. Y 80 m²/cua a 1 mils de espesor de película seca.

ESPESOR DE PELÍCULA

SECA RECOMENDADO: 1,0 a 1,5 EPS por mano

SECAMIENTO A 25°C (77°F):

Al tacto: 40 min

Para repintar: 4 horas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficies libres de polvo, aceite o grasa. Pintura vieja, floja o desconchándose debe ser removida. Equipo recomendado: Brocha de cerda natural, cepillo, rodillo de espuma o de felpa, equipo spray tipo airless

APLICACIÓN

No aplicar con exposición directa al sol, ni cuando la lluvia es inminente.

RESISTENCIA

Pintura altamente resistente a la intemperie, a la abrasión y a la formación de hongos. Especialmente recomendada para canchas deportivas en exteriores

DATOS TÉCNICOS

Aspecto de la película: Lisa mate

Viscosidad original: 80 – 85 K.U. a 25 °C

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VEHICULO: Polímetro Estelo-acrílico

COLOR: Disponible en blanco, verde, rojo y azul

ASPECTO DE LA PELÍCULA: Mate

PIGMENTOS: Dióxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos.

DILUCIÓN: Se aplica sin diluir, a la viscosidad de empaque.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacenar bajo techo en lugar seco y fresco, lejos de fuentes de calor, a no más de 40° Se debe usar de acuerdo a las normas de seguridad industrial. Mantener alejado del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Este producto es por completo elaborado con materiales totalmente inertes, no es tóxico ni contaminante. No contiene compuestos orgánicos volátiles (C.O.V)

