



HOJA TECNICA CAUCHO MATE CEDANCOLOR TIPO A

Pintura Emulsionada Mate para Exteriores e Interiores

CARACTERISTICAS Y ORIENTACION DE USO

Caucho Mate Cedancolor es una pintura emulsionada de primera calidad y de acabado mate, diseñada para proteger y decorar estructuras de concreto y mampostería en general en ambientes interiores.

También puede ser aplicada en superficies de madera debidamente fondeadas.

Entre sus principales características tenemos:

- Fácil de aplicar a Brocha, Rodillo o Pistola
- Acabado Mate
- Película lavable
- Libre de Plomo y Mercurio
- Excelente Cubrimiento y Rendimiento
- Bajo Olor
- Disponibile en colores según especificaciones del cliente

CARACTERISTICAS TECNICAS

VEHICULO: Polímero Vinilacrílico

COLOR: Según Carta de Colores

ASPECTO DE LA PELICULA: Mate.

VISCOSIDAD ORIGINAL: 85-90 K.U (Unidades Krebs)

% SOLIDOS POR VOLUMEN: 30% según color.

RENDIMIENTO TEORICO: 50 m² /galón. Este rendimiento puede variar según el método de aplicación y la porosidad del sustrato. Algunas superficies y colores pueden requerir más de una aplicación.

ESPESOR DE PELICULA



SECA RECOMENDADO: Aplique dos manos

SECAMIENTO A 25°C (77°F) :

AL TACTO: 30 minutos

SECAMIENTO DURO: 4 horas

PARA REPINTAR: 4 horas

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite, grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP-1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación previo a la realización de cualquier otro método de preparación. Elimine toda pintura vieja en mal estado.

APLICACION

Método de aplicación: Rodillo, Brocha o Pistola.

Diluyente: Agua.

Brocha o Rodillo: Hasta 10%.

Pistola Convencional: No requiere.

Agite el producto en el envase hasta homogeneizar el color y antes de comenzar a utilizar este producto.

FONDOS RECOMENDADOS

Interiores

Superficies Porosas: Aplique una mano de Pasta Cedancolor

Superficies con Grietas y Ranuras Menores: Aplique una mano de Estucco Cedancolor

Presencia de Alcalinidad

Para superficies donde se haya detectado presencia de alcalinidad y la misma va a ser pintada con colores oscuros, se recomienda la aplicación de una capa de Fondo antialcalino Cedancolor

LIMPIEZA

El acabado puede ser lavado después de 7 días de secamiento. Use solamente soluciones jabonosas no abrasivas.



RESISTENCIA

Excelente resistencia en interiores. Uso doméstico y excelente resistencia al fregado. Producto lavable.

ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar bien tapado una vez usado. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No necesita protección especial. Utilice equipo de protección industrial durante su manejo. En caso de derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta en cañerías. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.

Anticorrosivos de variadas aplicaciones y diversos niveles de protección en condiciones y sustratos específicos.

Fondos Anticorrosivos para la protección de todo tipo de superficies metálicas.

La línea de metalizados incluye aluminios de secamiento rápido, aluminios resistentes al calor, tanto media como alta temperatura, difusos, etc.

Anticorrosivos de variadas aplicaciones y diversos niveles de protección en condiciones y sustratos específicos.

La línea de metalizados incluye aluminios de secamiento rápido, aluminios resistentes al calor, tanto media como alta temperatura, difusos, etc.

FÁBRICA DE PINTURAS